



P.C.B LAYOUT

尺寸(Dimension)

單位(Unit):mm

產品編號(Part No.): MS24011P2R~MS24011P20R
 品名(Part Name): 塑膠公座-SMT(CONNECTOR-SMT)
 材質(Material): 塑膠殼：尼龍94V-0 插稍：磷青銅,鍍錫 補強片：磷青銅
 (Body: Nylon 94V-0 Contact Pin: PB,Tin-plated Reinforcement: PB)
 包裝數量(Packing Qty): --
 配合端子(Mating Terminal): 24011PS
 配合塑膠(Suitable Plastic): P24011P2~P24011P20
 額定電壓/電流(Rating): AC/DC 50V 1A
 絕緣阻抗(Ins. Resistance): 100MΩ Min.
 耐電壓(Withstand Voltage): 500V AC/1minute
 顏色(Color): 本色 (Natural)
 適用溫度(Op. Temp.): -25°C ~ +85°C
 備註(Remark): PIN針共面度小於0.10mm (Flattness of contact pins is smaller than 0.10mm.)
 版次(Version): VER.1

Packing: Tube packed Packing Reel packed

Ref.	POS	PI	L	PACK	Ref.	POS	PACK
.	2	1.00	4.00	135	A	2	1000
.	3	2.00	5.00	109	A	3	1000
.	4	3.00	6.00	91	A	4	1000
.	5	4.00	7.00	78	A	5	1000
.	6	5.00	8.00	68	A	6	1000
.	7	6.00	9.00	60	A	7	1000
.	8	7.00	10.00	55	A	8	1000
.	9	8.00	11.00	50	A	9	1000
.	10	9.00	12.00	45	A	10	1000
.	11	10.00	13.00	42	A	11	1000
.	12	11.00	14.00	39	A	12	1000
.	13	12.00	15.00	36	A	13	1000
.	14	13.00	16.00	34	A	14	1000
.	15	14.00	17.00	32	A	15	1000
.	20	19.00	22.00	25	A	16	1000
.					A	20	1000



<input type="checkbox"/> H/Q:Kaohsiung,Taiwan 總公司:高雄,台灣 TEL:886-7-6283172 FAX:886-7-6282063 stmks_serve@stm.com.tw	<input type="checkbox"/> Overseas ,Taiwan 外銷業務區 TEL:886-7-6283189 FAX:886-7-6283440 stmtw@ms7.hinet.net	<input type="checkbox"/> Taipei Branch,Taiwan 台北子公司 TEL:886-2-87519922 FAX:886-2-87519911 stntp_serve@stm.com.tw	<input type="checkbox"/> GuangDong,China 廣東工廠 TEL:86-769-87941000 FAX:86-769-87941004 stmdg_serve@stm.com.tw	<input type="checkbox"/> Suzhou Plant,China 蘇州工廠 TEL:86-512-65931670 FAX:86-512-65931678 stmzu_serve@stm.com.tw	<input type="checkbox"/> Malaysia Branch 馬來西亞子公司 TEL:60-3-79809325 FAX:60-3-79809242 stmma_serve@stm.com.tw
--	---	--	--	---	---